ARTHEMYA®

DECLARAŢIE DE PERFORMANŢĂ
001/2018-ARTHEMYA-RPC305

CE RPC 305

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 19 – Pardoseli: Parchet stejar masiv: ___ Elemente decorative 3D dublu stratificate stejar/mesteacan/eucalipt: ___

C-da/ctr. nr./data: _____/_____ Certificat de garantie nr./data: _____/_____

2. Utilizare preconizată: Pardoseli interioare, inclusiv cele destinate transportului public

3. Fabricant: DEZEEN CONCEPT SRL, Bd Iuliu Maniu 59, Sector 6, Bucuresti, Tel 0733618988, www.arthemya.com, office@arthemya.com, Reg Com J40/8690/2011, nr TVA RO 28877171

4. Sistemul de evaluare şi de verificare a constanţei performanţei: 4

5. Standard armonizat: SR EN 14342:2013 Pardoseli şi parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare; EN 14342:2013 Wood flooring and parquet. Characteristics, evaluation of conformity and marking

6. Performanţe declarate:

Caracteristici	Performanta		Specificatii tehnice
	Parchet masiv de stejar, SR EN 13226	Elemente decorative 3D dublu stratificate, SR EN 13489	
Reacţie la foc	Dfl-s1/Cfl-s1	Dfl-s1/Cfl-s1	SR EN 13501-1
Emisie formaldehidă,	E1	E1	SR EN 717-1
Emisie de pentaclorfenol	0	0	CEN/TR 14823
Conductivitate termica, λ, valoare stabilita tabelar	0,165 W/mK, pt. d=675 kg/m^3	0,145 W/mK, pt. d=575 kg/m^3	SR EN 14342, tabel 2
Rezistivitate termica, R, R = t/ λ , t este grosimea	0,127m^{2}K/W, pt. gr. = 0,021 m 0,060 m^{2}K/W, pt. gr. = 0,010 m	0,090 m^{2}K/W, pt. gr.= 0,0130 m 0,092 m^{2}K/W, pt. gr. = 0,0134 m	SR EN 14342
Durabilitate	Clasa 1/2-S-M	Clasa 1 si 2	SR EN 335/350
Rezistenţă la alunecare	100 USRV	100 USRV	CEN/TS 15676
Rezistenţa la incovoiere	65 N/mm^2	75 N/mm^2	SR EN 1533
Caracteristici geometrice: -lungimi, mm -latimi, mm -grosimi, mm	 250-1400 50-130 11-13.2	 500-2200 130-170 11-13.2	SR EN 13647
Umiditate, %	7-11	7-11	SR EN 13226/13489
Densitate, kg/m^3	600-800, frecvent 675	500-700, frecvent 575	FTPMS/FTP2S
Clase de calitate	Extra	Extra	FTPMS/FTP2S
Finisaj	Nefinisat	Nefinisat	FTPMS/FTP2S

7. Documentaţie tehnică adecvată şi/sau documentaţie tehnică specifică: Declaraţia de performanţă privind parchetul de lemn este acoperita de un standard armonizat si are la baza controlul producţiei în fabrică efectuat de ARTHEMYA si deterrminarea produsului tip pe baza incercarii de tip, a calcularii de tip, pe baza valorilor tabulare si a documentatiei descriptive a produsului.

8. Performanţa produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanţe declarate. Această declaraţie de performanţă este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:

[*nume*] _____ În [*locul*] _____ la [*data eliberării*] _____

[*semnătura*]